

Persoana juridica achizitoare: MUNICIPIUL SEBEȘ
Denumirea lucrării: Reabilitare și modernizare instalații electrice;
Creșterea eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat interior și exterior, Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu Sebeș
municipiul Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu, nr.114, jud. Alba
Obiectul: **Obiect 2. Modernizarea sistemului de iluminat interior**

SPECIFICATII TEHNICE

1. Corpuri de iluminat interior

Nr. crt.	Denumire	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corepondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producator echipament
1.	Corp iluminat siguranta LED, 3h	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 2W - Flux luminos: 60lm - Autonomie: 3 ore - Acumulatori NiMH - Grad de protectie IP42 - Dimensiuni: 270 x 119 x 49mm - Culoare: alb - Garantie: 1 an 		
2.	Corp iluminat siguranta LED, 3h (fara pictograma)	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 2W - Flux luminos: 60lm - Autonomie: 3 ore - Acumulatori NiMH - Grad de protectie IP42 - Dimensiuni: 270 x 119 x 49mm - Culoare: alb - Garantie: 1 an 		
3.	Corp de iluminat LED 64W, 6500lm, 4000K,1500mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 64W - Flux luminos: 6500lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Lungime: 1520mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP44, IK05 - Garantie: 5 ani 		

4.	Corp de iluminat LED 23W, 3000lm, 4000K, 1500mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 23W - Flux luminos: 3000lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Lungime: 1520 mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP44, IK05 - Garantie: 5 ani 		
5.	Corp de iluminat LED 33W, 4200lm, 4200K, 1200mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 33W - Flux luminos: 4200lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Lungime: 1220mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - grad de protectie: IP44, IK05 - Garantie: 5 ani 		
6.	Corp de iluminat LED 42W, 4900lm, 4000K, 1150mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 42W - Flux luminos: 4900lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Dimensiuni: 1140x210x70mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - grad de protectie: IP20, IK05 - dimabil DALI - Garantie: 5 ani 		

7.	Corp de iluminat LED 61W, 6700lm, 4000K, 1150mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 61W - Flux luminos: 6700lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Dimensiuni: 1140x210x70mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - grad de protectie: IP20, IK05 - dimabil DALI - Garantie: 5 ani 		
8.	Corp de iluminat LED 16,3W, 1950lm, 4000K, d=302mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 16,3W - Flux luminos: 1950lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 3 - Diametru=302mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP20, IK05 - Dimabil DALI - Garantie: 5 ani 		
9.	Corp de iluminat LED 40W, 4000lm, 4000K, 1250mm, IP65	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 40W - Flux luminos: 4000lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 4 - Dimensiuni: 1232x103x68 mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP65 - Garantie: 5 ani 		

10.	Corp de iluminat LED 37,7W, 4400lm, 4000K, 1200mm	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 40W - Flux luminos: 4000lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 4 - Dimensiuni: 1203x130x61 mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP20 - Dimabil DALI, DSI, switchDIM - DC-Level, pana la 1% - Garantie: 5 ani 		
11.	Corp de iluminat de siguranta LED 3W, 497lm, 3h, 1200mm, IP65	<ul style="list-style-type: none"> - Sursa lumina: LED - Putere: 3W - Flux luminos: 497lm - Temp. de culoare: 4000K - Indice de redare a culorilor: minim 80 - Toleranta cromatica: 4 - Dimensiuni: 1232x103x68 mm - Rata medie de buna functionare: 50.000h la 25°C - Grad de protectie: IP65, IK08 - Garantie: 5 ani 		
12.	Controller DALI	<ul style="list-style-type: none"> - 3 butoane scenariu - 2 butoane dimare grupuri - sursa pentru maxim 64 de corpuri de iluminat cu balasturi DALI - Dimensiuni: 86x86x38 mm - Garantie: 5 ani 		

PROIECTANT,
.....
(semnatura autorizata)

OFERTANT,
.....
(semnatura autorizata)