

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap. 16, Brasov,

e-mail:office@rozini.ro

FORMULAR F4**OBIECTIV: ADAPTARE LA AMPLASAMENT PROIECT TIP CONSTRUIRE CRESA MICA****BENEFICIAR: PRIMARIA LOCALITATII SEBES prin COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII "CNI"SA****PROIECTANT ELABORATOR:****LISTA DE PROCURARE ECHIPAMENTE**

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Pretul unitar Lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) Mii lei	Furnizor	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	
1.	Separator de grasimi - Q = 2 l/s (60 L.E.); - Volum total: 2190litri; - Inaltime: 1950mm; - Diametru: 1250mm; - Diametru teava intrare/iesire: 200mm; - Greutate volumetrica: 508kg.	buc. 2				FT 01
2.	Grup de pompare alimentare cu apa rece:PA+PR - Debit: 1,70l/s; - Inaltime maxima de pompare: 21 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Toleranta admisibila tensiune: $\pm 10\%$; - Turatie nominala: 2900 rot. / min.; - Putere nominala: 1.5 kW; - Greutate aprox.: 62 kg; - L x l x h: = 212 (± 10) x 204 (± 10) x 448mm	buc. 1				FT 02

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/11/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap. 16, Brasov,

e-mail:office@rozini.ro

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Pretul unitar Lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) Mii lei	Furnizor	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	FT 03
3.	Grup de pompare hidranti: pompa activa: - Debit: 2,1l/s; - Inaltime maxima de pompare: 36 mCA; - Retea de alimentare: 3-400 V / 50Hz; - Turatie nominala: 2900 rot./min.; - Putere nominala: 2,14 kW; - Greutate aprox.: 115 kg; - L x l x h: = 862 (±10) x 585 (±10) x 1105 (±5); pompa pilot: - Debit: 1l/s; - Inaltime de pompare: 46 mCA; - Retea de alimentare: 3-400 V / 50Hz; - Turatie nominala: 2900 rot./min.; - Putere nominala: 5 kW; - Greutate aprox.: 24,8 kg; - L x l x h: = 212 (±10) x 204 (±10) x 481mm - pornire stea-triunghi	buc. 1				

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap.16, Brasov,

e-mail:office@rozini.ro

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Pretul unitar Lei/U.M.	Valoarea (exclusiv TVA) Mii lei	Furnizor	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	
4.	Pompa de basa: - Debit: 1l/s; - Inaltime maxima de pompare: 10 mCA; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - Toleranta admisibila tensiune: $\pm 10\%$; - Turatie nominala: 1460 rot./min.; - Putere absorbita: 8.3 kW; - Putere nominala: 7.5 kW; - Grad de protectie: IP55; - Greutate aprox.: 163 kg; - L x l = 425 (± 10) x 350 (± 10) - pornire stea-triunghi	buc. 2				FT 04
5.	Rezervor din polietilena pentru apa potabila: - Capacitate: 5000 litri; - Greutate 101,5 kg; - Ø x h = 1790 x 2210; - Montaj vertical;	buc. 1				FT 05
6.	Rezervor din fibra de sticla pentru hidranti interiori: - Capacitate: 2000 litri; - Greutate 98 kg; - Ø x h = 1200 x 2050; - Montaj vertical;	buc. 1				FT 06

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap.16, Brasov,

e-mail:office@rozini.ro

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Pretul unitar Lei/U.M	Valoarea (exclusiv TVA) Mii lei	Furnizor	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	
7.	Boiler bivalent 300 litri	buc. 1				FT 07
8.	Vas expansiune 20 litri	buc. 1				FT 08
9.	Electropompa recirculare apa calda menajera - Q= 0,7 l/s, H= 8 mCA;	buc. 1				FT 09
10.	Bazin de retentie ape pluviale montat ingropat, din polietilena 20mc -anticoroziv -Strat de protectie specială cu fibră C (la interior) - Teava de ventilare DN80 - Capace etansare + prelungiri tuburi	buc. 1				FT 10
11.	Grup de pompe submersibile pentru ape pluviale, cu protectie la mersul in gol : - Pompa activa/ Pompa rezerva - Q= 10 l/s, H= 10 mCA; - putere electrica: 5,00 kW; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj; - pornire stea-triunghi	buc. 1				FT 11

S.C. ROZINI S.R.L.

J08/1171/2005 - RO 17551586

Str. Ciprian Porumbescu, nr. 48, Bl. 8, Sc. A, Ap.16, Brasov,

e-mail:office@rozini.ro

Nr. crt.	DENUMIREA	U.M.	Pretul unitar Lei/U.M	Valoarea (exclusiv TVA) Mii lei	Furnizor	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5	
12.	Pompa submersibila pompe ape pluviale catre hidrantii de gradina, cu protectie la mersul in gol : - Q= 2 l/s, H= 10 mCA; - putere electrica: 1,50 kW; - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - material marunt, de etansare, de fixare; - inclusiv montaj;	buc. 1				FT 12
13.	Radiator electric pentru incalzirea statiei de pompare, complet echipat -Putere electrica: 2,0 kW - Retea de alimentare: 3~400 V / 50Hz; - material marunt, de etansare, de fixare;	buc. 1				FT 13
DOTARI						
TOTAL=		lei				
		Euro				

Nota :

- Constructorul va verifica lista de cantitati
- Inainte de achizitionarea utilajelor, proiectantul va verifica si viza caracteristicile tehnice, pentru stabilirea respectarii prevederilor proiectului.

Proiectant

